

Biokjemi Norge as Norsk Trepleie®
Veiligheidsinformatieblad
Wood oil Natural/Onderhoudsolie

Uitgiftedatum: 5. April 2011

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming:

Productnaam: Maintance Nat/Onderhoudsolie
Gebruik: Transparante houtolie

Leverancier: Norwegian Woodcare BV
Adres: Ceresweg 22, 8938 BG Leeuwarden
Telefoonnummer: + 31 58 280011
E-mail: info@norsk-trepleie.nl

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen:

Bestanddelen	CAS-nummer	EG-nummer	gewicht%	Gevaar	R-zin
Destillaat (aardolie) met waterstof behandeld	6472-47-8	265-149-8	5-10	Xn	65, 66

Legenda: T+ = zeer giftig, T = giftig, C = bijtend, Xn = schadelijk, Xi = irriterend, IK = geen classificatie vereist, E = explosief, O = oxiderend, F+ = zeer licht ontvlambaar, F= licht ontvlambaar, N=milieugevaarlijk, Mut=kan genetische schade veroorzaken, Sense= sensibiliserend, Cars = carcinogeen, Rep = veroorzaakt geboortefwijkingen.

Informatie over de bestanddelen:

3 Identificatie van de gevaren:



Schadelijk

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.

4 Eerstehulpmaatregelen:

Algemeen: Bij een nare smaak in de mond, irritatie of andere symptomen deskundig medische hulp inroepen.

Bij inademing: Slachtoffer direct in de open lucht brengen.

Bij huidcontact: Verwijder bevuild kleding. Met overvloedig water afspoelen.

Bij oogcontact: Ogen met overvloedig water spoelen (gedurende minimaal 15 minuten). Roep medische hulp in.

Bij inslikken: Drink water of melk. Roep indien nodig medische hulp in.

Medische informatie: Gevaarlijk bij inademing in de longen bij verslikken/overgeven. Kan chemische longontsteking veroorzaken.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen:

Geschikte blusmiddelen: Water, bluspoeder, blusschuim, kooldioxide.

Brand- en explosiegevaaren: Bij verwarming kunnen door menging met lucht explosieve dampen ontstaan.

Bescherming van brandweermannen: Verwijder indien mogelijk uit de brandhaard. Gebruik waternevel. Gebruik een persluchtmasker.

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat:

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Hantering conform punt 7. Gebruik veiligheidsmiddelen conform punt 8.

Voorzorgsmaatregelen voor het milieu: Alleen geleverd in kleine verpakkingen. Niet wegspoelen in oppervlaktewater of via het riool.

Reinigingsmethoden: Absorbeer de gemorste vloeistof met zand of een neutrale absorberende stof.

7 Hantering en opslag:

Hantering: Voorkom morsen en aanraking met de huid en ogen.

Opslag: Bewaar in de oorspronkelijke verpakking op een koele plek boven vriespunt. Buiten

Biokjemi Norge as Norsk Trepleie[®]
Veiligheidsinformatieblad
Wood oil Natural/Onderhoudsolie

bereik van kinderen bewaren.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming:

<u>Bestanddelen</u>	<u>Cas-nummer</u>	<u>EG-nummer</u>	<u>Adm. norm (mg/m³</u>	<u>ppm</u>	<u>Adm.jaar</u>
---------------------	-------------------	------------------	------------------------------------	------------	-----------------

<u>markeringen</u>					
--------------------	--	--	--	--	--

Destillaat (aardolie) licht	64742-47-8	265-149-8	275 (8 uur)	50	2007
-----------------------------	------------	-----------	-------------	----	------

Maatregelen ter beheersing van blootstelling: Er zijn geen speciale maatregelen of beschermende middelen nodig bij normaal gebruik.

Ademhalingsbescherming: Niet nodig bij normaal gebruik.

Bescherming van de handen: Draag om aanraking te voorkomen werkhandschoenen van neopreen, nitril, polyethyleen of PVC. De penetratietijd van de handschoenen moet worden nagegaan bij de leverancier van de handschoenen.

Oogbescherming: Gebruik een veiligheidsbril als er kans op nevel is.

Huidbescherming: Gebruik beschermende kleding om aanraking met de huid te voorkomen.

9 Fysische en chemische eigenschappen:

Fysische toestand/kleur: Bruine vloeistof.

Oplosbaarheid in water: Niet oplosbaar in water.

Vlampunt: > 61 °C

Ontstekingstemperatuur: Ongeveer 240°C.

Dichtheid: Ongeveer 0,91 Kg/dm³

Ontvlammingsgrens: 1-6 % per volume.

Viscositeit: Ongeveer 45 sec. DIN 4 bij 20°C.

10 Stabiliteit en reactiviteit:

Stabiliteit: Stabiel bij normaal gebruik en onder normale omstandigheden.

Te vermijden situaties: Hoge temperaturen.

Gevaarlijke

afbraakproducten: Niet bekend.

11 Toxicologische informatie:

Bij inademing: Normaal gesproken niet relevant. Inademing van nevel/damp kan de keel en longen irriteren.

Bij huidcontact: Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.

Bij oogcontact: Spatten kunnen de ogen irriteren.

Bij inslikken: Kan irritatie van slijmvlies, keel en het maagdarmkanaal veroorzaken. Gevaarlijk bij inademing in de longen bij verslikken/overgeven. Kan chemische longontsteking veroorzaken.

Toxicologische data

Geen data beschikbaar.

12 Milieu-informatie:

Mobiliteit: Het product is vloeibaar.

Afbreekbaarheid: Geen data beschikbaar.

Ecotoxiciteit: Alleen gevaarlijk voor het aquatisch milieu bij vrijkomen van grotere hoeveelheden.

Accumulatie: Geen data beschikbaar.

13 Instructies voor verwijdering:

Algemeen: Afvoeren in overeenstemming met relevante lokale/nationale voorschriften voor afvalverwijdering.

Afvalgroep (EAL-code): 08 01 11 Afval van lak en verf dat organische oplosmiddelen bevat.

Opmerking: De gebruiker wordt gewezen op de mogelijke aanwezigheid van lokale voorschriften inzake afvalverwijdering.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer:

Internationale voorschriften

Land

-Spoorwegen/weg (RID/ADR): Niet beperkt.

Zee (IMO/IMDC): Niet beperkt.

Biokjemi Norge as Norsk Trepleie®
Veiligheidsinformatieblad
Wood oil Natural/Onderhoudsolie

Zee verontreinigende stof: Nee

15 Wettelijk verplichte informatie:

Etikettering: Verplichte etikettering (zelfclassificatie) van gevaarlijke preparaten:



Schadelijk

Bestanddelen die bijdragen aan het gevaar: Distillaat (aardolie) licht.

R-zinnen: R 65: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.

S-zinnen: S2 Buiten bereik van kinderen bewaren. S23 Gas/rook/damp/nevel niet inademen (toepasselijke term(en) dienen aangegeven te worden door de fabrikant). S24 Aanraking met de huid vermijden. S62 Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Referenties (wetten en voorschriften): Wetgeving inzake registratie, evaluatie, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen (REACH) Wetgeving inzake de Lijst Gevaarlijke Stoffen (lijst verdoevende middelen). (Ministerie van Infrastructuur en Milieu). Administratieve normen voor vervuiling van de werkomgeving in 2007 (NAV). Wetgeving inzake beperkingen op het gebruik van chemicaliën en andere producten die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

16 Overige informatie:

Risico-zinnen (uit punt 2): R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.

Uitgegeven door Biokjemi Norge AS conform de richtlijn inzake het opstellen en verspreiden van veiligheidsinformatiebladen voor gevaarlijke chemicaliën. Dit formulier bevat 16 punten, conform de EU-norm. De verstrekte informatie is gebaseerd op onze kennis van dit product op het moment van publicatie. Deze informatie wordt te goeder trouw verstrekt. De gebruiker wordt attent gemaakt op de mogelijke gevaren die voortvloeien uit een oneigenlijk gebruik van het product. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen met betrekking tot het hanteren van het product.

Uitgiftedatum: 24-11-2010

Aangepast op: